



Renueva
ESPACIOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

+569 5668 5251



ARRIENDO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN

¡Cotiza con nosotros!

MAKITA HERRAMIENTAS

MARTILLO DEMOLEDOR HM0870C 1100W MAKITA



¡Cotiza Arriendo!

Peso (kg)	5,3 kg.
Largo (mm)	449
Ancho (mm)	109
Alto (mm)	230
Energía de impacto	EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J
Golpes por minuto	1,100 - 2,650 gpm
Toma	SDS-MAX
Largo del cable	5,0 m
Arranque suave	S
Potencia	1,100 W
Potencia	1,100 W
Largo del cable	5,0 m



MAKITA HERRAMIENTAS

MARTILLO DEMOLEDOR 1510W HM1307CB MAKITA



¡Cotiza Arriendo!

Largo (mm)	824
Ancho (mm)	129
Alto (mm)	266
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 23,6 J
Golpes por minuto	730 - 1,450 gpm
Toma	Hexagonal
Largo del cable	5,0 m
Arranque suave	S
Potencia	1,510 W
Potencia	1,510 W
Largo del cable	5,0 m



MAKITA HERRAMIENTAS

MARTILLO DEMOLEDOR 2000 W HM1812



¡Cotiza Arriendo!

Peso (kg)	31,3 kg.
Largo (mm)	43
Ancho (mm)	210
Alto (mm)	608
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 72,8 J
Golpes por minuto	800 gpm
Toma	Hexagonal
Largo del cable	5,0 m
Arranque suave	S
Potencia	2,000 W
Potencia	2,000 W
Largo del cable	5,0 m



MAKITA HERRAMIENTAS

MARTILLO DEMOLEDOR 1850 W HM1501



¡Cotiza Arriendo!

Peso (kg)	18,4 kg.
Largo (mm)	781
Ancho (mm)	130
Alto (mm)	265
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 48,1 J
Golpes por minuto	1,300 gpm
Toma	Hexagonal 30 mm
Largo del cable	4,0 m
Arranque suave	S
Potencia	1,850 W
Potencia	1,850 W
Largo del cable	4,0 m



MAKITA HERRAMIENTAS

MARTILLO DEMOLEDOR HM0810T



¡Cotiza Arriendo!

Peso (kg)	6,3 kg
Largo (mm)	426
Ancho (mm)	116
Alto (mm)	230
Toma hexagonal	17 mm
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 7,2 J
Golpes por minuto	2,900 gpm
Toma	Hexagonal 17 mm
Largo del cable	5,0 m
Potencia	900 W
Potencia	900 W
Largo del cable	5,0 m



EQUIPOS ANDAMIAJE

ANDAMIO STD IMPORTADO A-95

¡Cotiza Arriendo!

Denominación:

Andamio Importado Acero Galvanizado.

Descripción:

El Andamio es un equipo 100% funcional en obras de baja altura, su práctico montaje, hace que sea la primera y mejor opción. Sus encajes son simples y firmes, lo que permiten una rápida y fácil instalación, reduciendo sus gastos en obra.

Está conformado por:

- Marco de Andamio 02 und.
- Tijera Diagonal 02 und.
- Bandeja de Acero Galvanizado 01 und en 42cm ancho.

Características:

- Marcos fabricado en tubo galvanizado de 42.2mm en 2.2mm de espesor.
- Travesaños superior e inferior en perfil tubular 42.2mm
- Diagonales en perfil tubular en 1.5mm de espesor.
- Pivotes con chaveta, caída por gravedad.
- Espiga manual con pasador manual.
- Plataforma en acero galvanizado en 1.5mm de espesor, enganches en 7mm de espesor y superficie antideslizante.

Certificado Laboratorio:

Nuestra línea de Andamio STD Importado. Cuenta con Ensayo Nacional realizado por WSS Chile; el cual es renovado estrictamente cada 12 meses. Nuestros equipos son compatibles con ruedas, tornillos niveladores y rin de seguridad.

Recubrimiento: Acero Galvanizado.

Dimensiones: Ancho: 95 cm / Alto: 1,97 mt /

Largo: 1,88 mt Peso: 54Kg.



EQUIPOS ANDAMIAJE

RIN DE SEGURIDAD A-95

¡Cotiza Arriendo!

Denominación:

Ring de Seguridad para Andamiaje STD A-95.

Descripción:

Para el nivel de trabajo es necesario instalar las barandas de seguridad como medida de prevención contra caídas. Permite realizar trabajos en altura, aportando seguridad y estabilidad

Usos:

- Destinado como seguridad para prevenir la caída de los operarios.

Peso:

24,6 Kg.

Recubrimiento:

A solicitud del cliente.

Opciones: Fierro Crudo y Pintado (Pintura electrostática al horno).

